

Согласовано

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Ведомость отделки помещений. Площадь, м ²									
№	Наименование	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание	
		Потолок	Пло- щадь	Стены или перегородки	Пло- щадь	Низ стен (панели)	Пло- щадь		
132	Склад	1.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	41,1	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	75,79	Плитка бордюрная глазурированная 330-90-8 ГОСТ 6787-2001	24,8	м.п	
	ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА								
133	Пожаробезопасная зона	1.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	24,04	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	142,76	Керамогранит	19,72	м.п	
134	Пожаробезопасная зона	1.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	24,04	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	142,76	Керамогранит	19,72	м.п	
	ТЕХ.ЭТАЖ НА ОТМ, +4,350								
	Тех. этаж	Известковая окраска	499,0	1. Улучшенная штукатурка. 2. Известковая окраска	414,7	Плинтус наливной бетонный	156,5		
						ХМ СПб-28-14-АР.3.В3.1			Лист
									16
						Копировал			Формат А3