

№	Наименование	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание
		Потолок	Пло- щадь	Стены или перегородки	Пло- щадь	Низ стен (панели)	Пло- щадь	
31	Осветительная	1.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	5,25	1. Улучшенная штукатурка 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	47,03	Плитка бордюрная глазурированная 330-90-8 ГОСТ 6787-2001	8,22	м.п
32	Трибуны на 152 мест	1.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	108,18	1. Улучшенная штукатурка 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	170,66	Керамогранит h=120мм	32,2	м.п
33	Комментаторская	Подвесной плиточный "Armstrong"	30,0	1. Улучшенная штукатурка 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	62,65	Керамогранит h=120мм	10,7	м.п
34	Бильярдная	Натяжной потолок	304,03	1. Улучшенная штукатурка 1. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Венецианская штукатурка	360,1	Плинтус пвх ЖО ГОСТ 19111-2001	79,16	м.п
	ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА							
35	Пожаробезопасная зона	1.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	29,42	1. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	207,9	Керамогранит h=120мм	22,4	м.п
36	Пожаробезопасная зона	1.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	29,42	1. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	207,9	Керамогранит h=120мм	22,4	м.п

Согласовано

Инт. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №