

Покрытие пола :

Первый этаж: тамбура, лестнично-лифтовые узлы, вестибюль, гардероб, лестничные клетки, коридоры, холл санузлов, раздевалки, холл с фитобаром, коридор с холлом, инвентарная, тамбур оружейной, камната выдачи оружия, хранения оружия, загрузочный холл, мастерские по ремонту инвентаря, пожаробезопасные зоны. – Покрытие керамогранит-10 мм; Прослойка и заполнение швов из цементно – песчанного раствора М-150-15 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр-1 ячейка 100 х 100-45 мм; Керамзитовый гравий γ -400 кг/м³ -50 мм.

Санузлы, душевые, инфрокрасная сауна – Покрытие керамическая плитка -13 мм; Прослойка и заполнение швов из цементно – песчанного раствора М-150-15 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр-1 ячейка 100 х 100-40 мм; Гидроизоляция – 2 слоя гидроизола на битумной кровельной мастике горячей; Керамзитовый гравий γ -400 кг/м³-50 мм.

Комната уборочного инвентаря, электрощитовые, дворницкая, технические помещения бассейнов, комната уборочного инвентаря, массажная, косметология, кладовая бара, склад – Покрытие керамическая плитка -13 мм; Прослойка и заполнение швов из цементно – песчанного раствора М-150-15 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр-1 ячейка 100 х 100-42 мм; Керамзитовый гравий γ -400 кг/м³-50 мм.

Венткамеры, серверная, мини-АТС, ЦТП, ИТП –Покрытие бетонное из бетона кл. В 15-30 мм; Бетон кл.В 7,5 – 50 мм

Служба безопасности, комната охраны, бытовое помещение, комната обслуживающего персонала, инструкторская, тренерская, судейская, комната художника – оформителя – Покрытие линолеум на теплоизоляционной -3,6 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр-1 ячейка 100 х 100-66 мм; Керамзитовый гравий γ -400 кг/м³-50 мм.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №							Лист
1			1122		07.14	ХМ СПб-28-14-АР.ПЗ			12
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				