

Приложение 2
к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

№ п./п	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *
1	Асфальтобетонные смеси дорожные	<p>Смеси асфальтобетонные дорожные с техническими характеристиками: смеси состоят из минеральных зерен: - мелкозернистых с размером зерен не более 20 мм; Содержание щебня, диапазон от 40 % до 50 %;</p> <p>Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей, диапазон от 14 % до 19%;</p> <p>Предел прочности при сжатии при температуре +50 °C, не менее 0,7 Мпа.</p> <p>Остаточная пористость, диапазон от 2,5 % до 5,0 %</p> <p>Водонасыщение, диапазон от 4 % до 10 % по объему.</p>
2	Битумы нефтяные дорожные	<p>Битумы с техническими характеристиками: нефтяные дорожные жидкые, класс СГ, густеющие со средней скоростью, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами (СГ) и предназначенные для строительства капитальных и облегченных дорожных покрытий, а также для устройства их оснований во всех дорожно-климатических зонах страны. Температура начала кипения не более 145°C.</p> <p>50 % перегоняется при температуре не более 215°C.</p> <p>96 % перегоняется при температуре не более 300°C.</p>
3	Краска разметочная	<p>Краска разметочная с характеристиками:</p> <p>Глянцевая, ровная, без осин, морщин, подтеков и посторонних включений;</p> <p>Время высыхания при температуре (20±2)°C, час не менее 24 часов и не более 30 часов;</p> <p>При температуре (82±2)°C, не менее 1,5 часа и не более 2 часа;</p> <p>Доля нелетучих веществ по массе, не менее 46% и не более 69%;</p> <p>Расход на один слой не менее 40 г/м² и не более 55 г/м²;</p> <p>Толщина одного слоя не менее 18 мкм и не более 23 мкм.</p>

*Нестандартные показатели не используются