

8	Профилированный лист	Профилированный лист с характеристиками: Толщина листа не менее 0,7 мм и не более 0,8 мм. Монтажная ширина листа не менее 750 мм. Масса 1п/м длины не менее 6,5 кг и не более 7,4 кг. Цвет оцинкованный или оцинкованный с полимерным покрытием
9	Клей	Клей с характеристиками: Расход клея в один слой, в диапазоне от 80 г/м2 до 225 г/м2. Полное высыхание не более 1 суток при температуре +20С градусов по Цельсию. Цвет при высыхании прозрачный, в жидким состоянии белый. Сухой остаток от общей массы при высыхании не менее 35% и не более 38%
10	Унитаз	Унитаз напольный с бачком и сиденьем, бачок с нижним смыванием, двойной смыв, сиденье жесткое. Высота не более 79 см, ширина не менее 35 см, длина не менее 63 см. Цвет белый.
11	Труба	Труба с характеристиками: труба из полипропилена для систем питьевого и хозяйствственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, а также технологических трубопроводов. Класс эксплуатации 1 или 2. Допустимое рабочее давление при температуре воды +70 °C не менее 10 бар, при транспортировке холодной воды не менее 20 бар. Технология монтажа трубопроводов – полифузионная сварка. Длина не менее 4 м.
12	Тройник полипропиленовый переходной	Тройник полипропиленовый переходной - это соединительная деталь, используемая стыковки труб различного диаметра в перпендикулярном направлении. Должны быть три выходных отверстия. Внешний диаметр верхнего отверстия не менее 32 мм и не более 34 мм; внутренний диаметр не менее 20 мм и не более 25 мм; внешний диаметр боковых отверстий не менее 25мм и не более 28 мм; внутренний диаметр не менее 20мм и не более 25 мм. расстояние от центральной оси тройника до верхней грани наименьшего отверстия не менее 32 мм и не более 34 мм.
13	Угольник	Угольник с характеристиками: латунный или бронзовый. Диаметром не менее 20 мм и не более 25 мм, с внутренней резьбой не менее 1/2 дюйма.
14	Американка	Американка с характеристиками: Литой фитинг из нержавеющей стали Должен иметь внутреннюю резьбу и муфтовое соединение, уплотнительное кольцо. Максимальное рабочее давление не менее 20 бар Рабочая температура -20/+22 °C Диаметр не менее 20ммх25 мм
15	Угольник	Угольник с характеристиками: Латунный никелированный или оцинкованный фитинг для соединения металлополимерной трубы и компонента системы с резьбовым подключением. Обжимные фитинги совместимы с металлопластиковыми трубами размеры 16ммх2,0 мм или 20ммх2,0 мм. Обжимные фитинги с рабочим давлением не более 25 бар и температурой до +115 °C.
16	Муфта	Муфта с характеристиками: материал никелированная латунь. Муфта обжим с наружной резьбой для металлопластикового трубопровода. Диаметром не менее 20мм*1/2 мм и не более 25мм*1/2 мм.
17	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, размер 500ммх500 мм или 500ммх600 мм. Максимальное рабочее давление не менее 10 атм Срок гарантии не менее 5 лет