

Приложение 2
к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

№ п/п	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *
1	Смеси асфальтобетонные дорожные	Смеси асфальтобетонные дорожные с техническими характеристиками: смеси состоят из минеральных зерен: - мелкозернистых с размером зерен не более 20 мм; Содержание щебня, диапазон должен быть от 40 % до 50 %; Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей, диапазон должен быть от 14 % до 19%; Предел прочности при сжатии при температуре +50 °C, не менее 0,7 Мпа. Остаточная пористость, диапазон должен быть от 2,5 % до 5,0 % Водонасыщение, диапазон должен быть от 4 % до 10 % по объему.
2	Битумы	Битумы с техническими характеристиками: нефтяные дорожные жидкие, класс СГ, густеющие со средней скоростью, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами (СГ) и предназначенные для строительства капитальных и облегченных дорожных покрытий, а также для устройства их оснований во всех дорожно-климатических зонах страны. Температура начала кипения не более 145°C. 50 % перегоняется при температуре не более 215°C. 96 % перегоняется при температуре не более 300°C.

*Не стандартные показатели не используются