


## Приложение 2 к техническому заданию

### Характеристика используемых товаров

№п/п	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *
1	Камень бортовой	Камень бортовой с характеристиками: размеры (ДхВхШ): не менее 1000мм×200мм×80мм и не более 1020мм×220мм×100мм, класс бетона не ниже В 22,5, объем не менее 0,016м <sup>3</sup> , морозостойкость не менее F200, Водопоглощение по массе не более 6%
2	Камень бортовой	Камень бортовой с характеристиками: размеры (ДхВхШ): не менее 3000 мм×150мм×300мм и не более 3020мм×170мм×320мм, класс бетона не ниже В30, объем не менее 0,126м <sup>3</sup> , морозостойкость от F100 до F300. Водопоглощение по массе не более 6%
3	Лоток бетонный	Лоток бетонный водоотводный с техническими характеристиками: Класс нагрузки от А до Е. Длина не менее 1000 мм и не более 1050 мм Ширина не менее 640 мм и не более 690 мм Высота не менее 610 мм и не более 660 мм Вес не более 457 кг Паллетные нормы не ниже 2 В комплект входит решетка
4	Брусчатка фигурная	Брусчатка фигурная с характеристиками: Размеры (ДхШхВ): не менее 250ммх120ммх70мм и не более 260ммх130ммх80мм. Водопоглощение не более 5%, истираемость не более 0,7г/см <sup>2</sup> , предел прочности на сжатие не менее 500 кгс/см <sup>2</sup> .
5	Семена газонной травы	Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева не менее 3 кг и не более 4 кг на 100 м <sup>2</sup> . Всхожесть семян должна быть выше 80 %. В составе газонная смесь (100%) следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%.
6	<div style="text-align: center;">  <p>Ограждение</p> </div>	Ограждения металлические из трубы диаметром трубы не менее 15 мм и не более 25 мм, размер не менее 2000мм*600 мм и не более 2050мм*700 мм. В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100ммх100 мм и толщиной не менее 1,5 мм и не более 1,7 мм. Секции ограждения должны быть окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствовать эскизу.
7	песок	Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при расसेве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%.