

Характеристика используемых товаров

№ п.п	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *
1	Оконный блок	<p>Оконный блок ПВХ двухстворчатый с тройным остеклением с характеристиками: Габаритные размеры коробки - ширина не менее 1500 мм и не более 1510 мм, высота не менее 1400 мм и не более 1410 мм. Системная глубина не менее 70 мм и не более 72 мм. Коэффициент сопротивления теплопередаче (теплоизоляция) выше 0,72 Вт/м² °С. Звукоизоляция не ниже 4 класса.</p> <p>Цвет изделия: Белый.</p> <p>Стеклопакет (тройное стекло) толщиной не менее 40 мм и не более 42 м.</p> <p>Конфигурация окна - с одной глухой и другой поворотной створками.</p>
2	Доска подоконная	<p>Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из ПВХ. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка из ПВХ должна обеспечивать элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина не менее 200 мм и не более 230 мм.</p>
3	Изоспан	<p>Изоспан – ветрозащитный гидроизоляционный мембранный материал. Применяется для защиты теплоизоляционного слоя, а также элементов кровли, стен и несущих конструкций от атмосферных осадков, ветра и влаги. Технические характеристики:</p> <p>Плотность не менее 110 г/м² и не более 120 г/м²</p> <p>Состав 100% полипропилен</p> <p>Паропроницаемость не менее 3500 гр/м²/сут</p> <p>Температурный диапазон применения от -60 °С до +80°С</p>
4	Металлическая дверь	<p>Металлическая дверь с характеристиками:</p> <p>Размер дверной коробки (Ш*В) – не менее 880 мм*2050мм и не более 980мм*2050 мм,</p> <p>Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие,</p> <p>Цвет покрытия - коричневая шагрень,</p> <p>Цвет внутренней панели – дуб,</p> <p>Петли – сферические, утеплитель - минералоплита.</p>
5	Дверь межкомнатная	<p>Дверь межкомнатная с характеристиками:</p> <p>Натуральный шпон. Цвет - Венге. Размеры полотна ширина x высота не менее 800 мм x 2000 мм и не более 900мм x 2000 мм. Толщина полотна не менее 40 мм и не более 42 мм. Покрытие - многослойный полиуретановый лак.</p>
6	Фанера	<p>Фанера - древесный материал, состоящий из склеенных между собой нескольких листов шпона.</p> <p>Технические параметры: водостойкая не ниже 2 сорта, класс эмиссии не ниже Е1, шлифованная, размер не менее 1525ммх1525ммх10мм и не более 1550ммх1550ммх12мм.</p>
7	Листы гипсоволокнистые	<p>Листы гипсоволокнистые с характеристиками: Вязкость и прочность не менее 1250 кг/ м³ и не более 1270 кг/ м³. Звукоизоляция ГВЛ не менее 35 Дб. Размер не менее 150см×120см×1см и не более 250см×120см×1см. Толщина не менее 2 см и не более 2,2 см.</p>