

18	Уличный светильник	<p>Уличный светильник с характеристиками: вес не более 12,5 кг Габаритные размеры: не менее 120*519*360 Количество светодиодов: не менее 160 Мощность светодиодного модуля, Вт: 160 Световой поток не менее 13248 Лм Дополнительные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • потребляемая мощность не более 160 Вт (ток 450 мА) • степень защиты не ниже IP67 • индекс цветопередачи CRI (80Ra) • высокая прочность и виброустойчивость • отличный пуск при минусовой температуре (-60°C) • отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание
19	Опора наружного освещения	<p>Опора наружного освещения с характеристиками: длинна не менее 9500 мм и не более 9700 мм Ширина не менее 165 мм и не более 175 мм Высота не менее 265 мм и не более 275 мм Масса изделия не более 0,9 т Объем бетона не менее 0,36 м3</p>
20	Опора наружного освещения СВ 110-3,5АШ	<p>Опора наружного освещения с характеристиками: длина 11000 мм и не более 11020 мм Ширина не менее 185/185 мм и не более 195/195 Высота не менее 280 мм и не более 290 мм Масса изделия не более 1,12 т Объем бетона не менее 0,45 м3</p>
21	Муфта концевая	<p>Муфта концевая с характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – число жил кабеля не менее 4 и более 5 – тип изоляции пластмассовая – тип муфты концевая – термоусаживаемая – наличие изолирующей перчатки – наличие брони на кабеле – рабочее напряжение 1 кВ – сечение кабеля не менее 25 мм² и не более 50 мм² – должно быть наличие болтовых наконечников
22	Муфта соединительная	<p>Муфта соединительная с характеристиками: сечение жил кабеля, мм²: 25 или 35 или 50 Число жил кабеля не менее 4 Рабочее напряжение не менее 1 кВ Тип изоляции кабеля: Пластмассовая Комплектация должна быть с болтовыми наконечниками</p>
23	Биотуалет	<p>Биотуалет с характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> Объем бака не менее 275 л и не более 285 л Рассчитан не менее чем на 550 посещений Габариты: не менее 1100x1100x2200 мм и не более 1150x1150x2250 Должно быть наличие: крючок для запираания петли для навесного замка, сиденье с крышкой, держатель для туалетной бумаги Вес не более 78 кг
24	Радиаторы биметаллические	<p>Радиаторы биметаллические с характеристиками: общая высота не менее 372 мм и не более 390 мм, межосевое расстояние не менее 300 мм и не более 350 мм, глубина не менее 87 мм и не более 95 мм, ширина секции не менее 80 мм и не более 85 мм, вес не более 1,48 кг, емкость воды не менее 0,165 л и не более 0,18 л, теплоотдача 70°C не менее 142 Вт.</p>