

Схема расположения балок на отм +1,950 и отм.+2,950(низ балок)



Схема расположения стоек и балок на отм -0,350



ПРИМЕЧАНИЕ.

1.Расчистить и спланировать площадку, разобрать бетонную отмостку заготовить сварные каркасы, пробурить лидер-скважины Ф330мм L=3,0м.

2.Установить сварные каркасы, из арматуры диаметром 12 мм, класса А-III (А400)и Ф8 мм, класса А-I (А240)полость свай заполнить бетоном В-7.5 с уплотнением глубинными вибраторами.

3.Арматуру соединять на сварке.Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9464-75* катет шва 4мм.

4.Марка бетона по морозостойкости F 100 по водонепроницаемости W 4.

5.За отм.0,000 принята отм. пола 1 этажа

6.Фундаменты запроектированы для основания из песков средней крупности R=2,5кг/см2. с нормативными характеристиками:

						16-035Д-АС		
						Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улица Буряка №6		
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	дата			
Разраб.		Волентир Е.А.				Устройство противопожарных лестниц (эвакуационных выходов) в здании дошкольных групп МБОУ "Лицея им.Г.Ф.Атякшева"	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Давыдов Н.И.					Р	5	
						План свайного поля под /Лм1.Схема расположения стоек и балок на отм -0,350.Схема расположения балок на отм +2,000 и отм.+2,950(низ балок)	ИП Давыдов Свидетельство № 0103.05-2009-862200074555-П-020		
Н.контр.		Давыдов Н.И.							

формат

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.