

		Прочность на изгиб через 28 суток не менее 10 МПа; Начало схватывания, не более 20 минут; Адгезионная прочность к бетонному основанию, не менее 2 МПа Крупность заполнителя, более 0,5 мм
7	Клей	Клей с техническими характеристиками: удельный вес, не менее 1,35 кг/дм ³ и не более 1,37 кг/дм ³ ; срок хранения, не менее 12 мес; диапазон температур применения от +5°C до +35°C; сопротивление давлению, не менее 190 кг/см ² ; сопротивление изгибу, не менее 80 кг/см ² ; сопротивление действию температур, от -30°C до +90°C; Цвет – белый или серый
8	Клей	Клей представляет собой полимерно-минеральный композит на основе смеси цемента, фракционированного песка и комплекса химических добавок. Клей морозостойкий, используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики: Цвет – серый; Оптимальная толщина слоя, не менее 4 мм и не более 5 мм; Жизнеспособность раствора, не менее 2 часов; Полная прочность кладки, через 28 дней; Эксплуатация, затирка швов, через 24 часа; Время исправления положения плитки, не менее 10 минут; Прочность на сжатие, не менее 20 МПа; Температура применения, от +5°C до +35°C; Температура эксплуатации, от -50°C до +70°C; Морозостойкость более 50 циклов.
9	Затирка	Затирка межкомнатная с техническими характеристиками: Цвет – белый или серый; Объемный вес, не менее 1400 кг/м ³ и не более 1410 кг/м ³ ; Сухой остаток, менее 100%; Жизнеспособность смеси, от 20 минут до 25 минут; Температура применения от +5 °C до +35 °C; Пуск в эксплуатацию, не более чем через 24 часа и не более 48 часов резервуаров и плавательных бассейнов; Консистенция замеса – текучая.
10	Декоративно-защитное покрытие	Декоративно-защитное покрытие на акриловых полимерах с техническими характеристиками: Цвет – серый или белый; Удельный вес (объемная масса), не менее 1,16 кг/л и не более 1,18 кг/л; Сухой остаток не менее 50% и не более 52%; Время высыхания при +25°C, не более 30 минут; Повторное окрашивание, не позже 24 часа; Минимальная температура нанесения не ниже +1 °C
11	Решетка	Решетка перелива применяется как для прямых участков, так и для участков с изгибами. Ширина решетки не менее 195 мм и не более 197 мм Высота не менее 35 мм и не более 37 мм Материал – полипропилен.
12	Болт	Болт с характеристиками: болт шестигранной головкой оцинкованный с полной резьбой или не оцинкованный с неполной резьбой, диаметр резьбы не менее 12 мм и не более 14 мм. Класс прочности в диапазоне не менее 4,8 и не более 10,9.
13	Проволока	Проволока с характеристиками: низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная светлая. Диаметр не менее 3,0 мм и не более 3,9 мм. Временное сопротивление разрыву не менее 540 Н/мм ² и не более 1080